

ZŁĄCZKI I ZAŚLEPKI WZMOCNIONE NIEROZŁĄCZNE MICRO DBNR/ZDBNR

7-16 mm

Opis

Złączone wzmacnione jednorazowego użytku (nierozłączne) bez możliwości rozłączenia połączenia bez zniszczenia mikrorurki, do montażu bezpośrednio w ziemi z mechanizmem zatraskowym mikrorurki w postaci podwójnego, metalowego pierścienia kotwiącego o bardzo dużej sile trzymania.

Złączka prosta Micro DBNR



(montowane bezpośrednio do ziemi)

Zaślepka Micro ZDBNR



(montowane bezpośrednio do ziemi)

Parametry techniczne

Złączki proste Micro DBNR	7	8	10	12	14	16
Średnica zew. mikrorurki [mm]	7,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	20					
Wytrzymałość na udar w tem. -20°C [J]	> 1					
Wytrzymałość połączenia na rozciąganie [N]	> 500					
Zakres temperatur w trakcie montażu [°C]	- 20 do + 50					

Zaslepki Micro ZDBNR	7	8	10	12	14	16
Średnica zew. mikrorurki [mm]	7,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0
Wytrzymałość na ciśnienie [bar]	20					
Wytrzymałość na udar w tem. -20°C [J]	> 1					
Wytrzymałość połączenia na rozciąganie [N]	> 500					
Zakres temperatur w trakcie montażu [°C]	- 20 do + 50					